Additel 928
гидравлический ручной насос



- Задание давления в диапазоне до +100 МПа в компактном исполнении
- Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
- Отсутствие утечек обеспечивает великолепную стабильность
- Поддержание стабильного давления во всем диапазоне
- Чрезвычайно прост в эксплуатации
- Требует минимальных ресурсов для технического обслуживания

ОПИСАНИЕ

Высококачественный насос модели Additel 928 разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 0.1 кПа для задания давления в диапазоне до +100 МПа. Насос сконструирован таким образом, чтобы нивелировать влияние температуры внешней среды для поддержания стабильного давления в процессе калибровки/поверки. Специально разработанный запорный клапан насоса позволяет поддерживать стабильное давление на всем протяжении процедуры калибровки/поверки.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнительной ленты. Additel 928 является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон генерирования давления	0…100 МПа
Разрешение	0.1 кПа
Максимальная перегрузка задания давления	<100 МПа
Рабочая среда	Масло (по умолчанию) или дистиллированная вода (исполнение по заказу)
Рабочая температура/Влажность	0…50°C/<95%
Материал частей насоса	Поршень и адаптеры: нерж. сталь Корпус: нерж. сталь/алюминий/медь Прокладки: Буна-Н
Переходники	- M20*1.5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - M20*1.5 под образцовое СИ давления *Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу*
Габариты/Масса	345x215x162 мм/3.9 кг

В стандартную поставку насоса входит:

- Гидравлический насос (без жидкости)
- О-прокладки – 20 шт.

Техническая документация:

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Аксессуары и оборудование по дополнительному заказу	
ADT102	Комплект адаптеров (25 шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10 шт. в комплекте)
9904-928	Кейс для транспортировки и хранения насоса Additel 928R и двух датчиков давления
9202	Масло, 1 л
ADT100-HTK	Набор из 5 гибких трубок (быстроразъемные соединения M20*1.5 Fна M20*1.5 F), до 100 МПа
ADT928-MK	Комплект оборудования для сервисного обслуживания, включая прокладки (4 шт.)
ADT100-928-HK	Набор трубок для использования внешнего резервуара

ООО “Тек Кноу Украина”
Украина, г. Харьков, 61060, ул.Олимпийская, 5/А
Тел./факс: **+38(057)392-60-80**
E-mail: info@tekknow.com.ua
Web: www.tekknow.com.ua