Additel 949R
гидравлический ручной насос ультравысокого давления



- Задание давления в диапазоне: -0.085…+280 МПа
- Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
- Отсутствие утечек обеспечивает великолепную стабильность
- Поддержание стабильного давления во всем диапазоне
- Чрезвычайно прост в эксплуатации
- Требует минимальных ресурсов для технического обслуживания

ОПИСАНИЕ

Высококачественный насос модели Additel 949R разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 0.1 кПа для задания давления в диапазоне -0.085…+280 МПа. Поскольку в модели Additel 949R отсутствует возвратный клапан, часто являющий причиной неполадок, данный насос требует минимального обслуживания.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнительной ленты. Additel 949R является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон генерирования давления	-0.085…+280 МПа
Разрешение	0.1 кПа
Максимальная перегрузка задания давления	<276 МПа
Рабочая среда	Масло
Рабочая температура/Влажность	5…50°C/<85%
Материал частей насоса	Поршень и адаптеры: нерж. сталь Корпус: нерж. сталь/алюминий Прокладки: Буна-Н
Переходники	1/2" BSP F или F-250-C (при заказе необходимо указать требуемое) *Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу*
Габариты/Масса	520x360x230 мм/16 кг

В стандартную поставку насоса входит:

- Гидравлический насос
- О-прокладки – 20 шт.

Техническая документация:

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Аксессуары и оборудование по дополнительному заказу	
9908	Кейс для транспортировки и хранения насоса Additel 949R и двух модулей давления
ADT104	Комплект адаптеров (17 шт. в комплекте)
ADT949-MK	О-прокладки (4 шт.), уплотнительные кольца (3 шт.)