Additel 936
гидравлический ручной насос высокого давления



- Задание давления в диапазоне: -0.085…+100 МПа
- Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
- Отсутствие утечек обеспечивает великолепную стабильность
- Поддержание стабильного давления во всем диапазоне
- Чрезвычайно прост в эксплуатации
- Требует минимальных ресурсов для технического обслуживания

ОПИСАНИЕ

Высококачественный насос модели Additel 936 разработан с учетом тонкой настройки давления с разрешением 0.1 кПа для задания давления в диапазоне -0.085…+100 МПа. Поскольку в модели Additel 936 отсутствует возвратный клапан, часто являющийся причиной неполадок, данный насос требует минимального техобслуживания.

Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную без использования каких-либо дополнительных средств и уплотнительной ленты. Additel 936 является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон генерирования давления	-0.085…+100 МПа
Разрешение	0.1 кПа
Максимальная перегрузка	<124 МПа
Рабочая среда	Масло
Рабочая температура/Влажность	5…50°C/<85%
Материал частей насоса	Поршень и адаптеры: нерж. сталь Корпус: нерж. сталь/алюминий Прокладки: Буна-Н
Переходники	- M20*1.5 под калибруемое/поверяемое СИ давления - M20*1.5 под образцовое СИ давления *Другие переходники могут быть поставлены по отдельному заказу*
Габариты/Масса	520x360x230 мм/16 кг

В стандартную поставку насоса входит:

- Гидравлический насос (без жидкости)
- О-прокладки – 20 шт.

Техническая документация:

- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Аксессуары и оборудование по дополнительному заказу	
ADT102	Комплект адаптеров (25 шт. в комплекте)
ADT103	Комплект адаптеров (10 шт. в комплекте)
9908	Кейс для транспортировки и хранения насоса Additel 936 и двух модулей давления
ADT936-MK	О-прокладки (4 шт.), уплотнительные кольца (3 шт.)

ООО “Тек Кноу Украина”
Украина, г. Харьков, 61060, ул.Олимпийская, 5/А
Тел./факс: **+38(057)392-60-80**
E-mail: info@tekknow.com.ua
Web: www.tekknow.com.ua